

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. D02 BIII 2020

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE de interior, cod 4035-0XXX, cu absorbția de apă E>10%. Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
- Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă E>10%, grupa B III, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare, în spații care nu pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
- Fabricant:
**SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr.1, 400394, România,
Tel.:+40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro, www.cesarom.ro**
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2016 "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea și verificarea constanței performanței și marcare".**

6. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 _{FL}	SR EN 14411:2016
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	≥ 800 N	
Rezistența la încovoiere	min. 22 N/mm ²	
Rezistența la alunecare	μ ≥ 0,40	
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Daniel Zah
Manager Calitate
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 10.02.2020



SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România

D02 BIII 2020

EN 14411

P plăci ceramice presate uscat, grupa B III (anexa L), pentru placarea pardoselilor interioare, cu absorbția de apă E>10%

Reacție la foc	Clasa A1 _{FL}
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	NPD
Rezistență la rupere	≥ 800 N
Rezistența la alunecare CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	μ ≥ 0,40
Durabilitatea pentru: • uz intern	Rezistă