



# Zalakerámia


## Data sheet

Type of product:	glazed	ceramic tile	dry pressed
Norm:	EN 14411 Annex L E>10% BIII group		
Glaze:	glazed		
Surface:	matt		
Product line:	PETROL		
Catalogue code:	<b>ZBD 53027</b>	2053-0103-3521	
	<b>ZBD 53029</b>	2053-0105-3521	
	<b>ZBD 53025</b>	2053-0113-3521	
Normal size:	20x50x0,9 cm		
	201x501 mm	Kaliber 1	
	200x500 mm	Kaliber 0	
	199x499 mm	Kaliber 9	
	199x498 mm	Kaliber 8	

<i>essential characteristics</i>	<i>inspection method</i>	<i>nominal value</i>	<i>Zalakerámia production</i>
length and width	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
thickness	ISO 10545-2	± 10%	± 3,0%
rectangularity	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
straightness of edges	ISO 10545-2	± 0,3%	± 0,25%
curvature of edges	ISO 10545-2	± 0,5%	+ 0,3%
centre curvature	ISO 10545-2	± 0,5%	+ 0,3%
water absorption	ISO 10545-3	E >10%	average 18%
bending strength N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4	min. 12-15	average 20
thermal shock resistance	ISO 10545-9	required	as per norm
chemical resistance against household chemicals	ISO 10545-13	min. GB	as per norm
resistance against pool chemicals	ISO 10545-13	min. GB	as per norm
wear resistance	ISO 10545-7	not required	-
frost resistance	ISO 10545-12	not required	-

Hereby we confirm, that above mentioned product complies with rules of EN 14411 norm.

Tófej 29. 08. 2022.

  
ZALAKERÁMIA Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság  
8946 Tófej, Rákóczi út 44.

ZALAKERÁMIA ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  
8946 Tófej Rákóczi út 44. Pf.: 1. Telefon: (92) 566 400, Fax: (92) 369 070  
Budapesti Iroda: 1239 Budapest, Grassalkovich út 255. Tel.: (1) 289 5101, Fax: (1) 286 0183