

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. G 13 01

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
**Plăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE PORȚELANATĂ cod 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX, GRESIE PORȚELANATĂ RECTIFICATĂ cod 6460-0XXX, cod 6461-0XXX, cod 6061-0XXX, cod 6493-0XXX, cod 6494-0XXX, TREPTE cod 6895-0XXX, 6806-0XXX, cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$.
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).**
- Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$, grupa B la, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare și/sau exterioare, în spații care pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
- Fabricant:
SANEX S.A. DJ 103G, Str. Carierei 364, 407500 Săndulești
Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro, www.cesarom.ro
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcarea".**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 _{FL}	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	≥ 1300 N	
Rezistența la alunecare	Se declară în fișa tehnică	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Daniel Zah
Manager Calitate
SANEX S.A.

Săndulești, 14.09.2026



7. **SANEX S.A. DJ 103G, Str. Carierei 364, 407500 Săndulești, România**

G 13 01

EN 14411:2012

Plăci ceramice presate uscat, grupa B1a (anexa G), pentru placarea pardoselilor interioare și/sau exterioare, cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$

Reacție la foc	Clasa A1 _{FL}
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	NPD
Rezistență la rupere	≥ 1300 N
Rezistența la alunecare SR EN 16165	Se declară în fișa tehnică
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă Rezistă